## 9027商品詳細

| | |
|---|---|
| 全体の機械名 | 食品衛生検査器 Air BACcT(クールインキュベーターMセット) |
| 全体の商品番号 | 9027 |
| 全体のメーカー名 | 日本細菌検査株式会社(BACcT) |
| 全体の用途・特長 | 器具類がすべて1トランクに収まるように設計された、オールインタイプの食品微生物検査セットです。<br>軽量・コンパクト設計なので、持ち運びが簡単で、国内の店舗・工場の巡回検査、大型設備の導入できない事業所でのご利用はもちろん、海外への査察にも最適です。<br>製品・半製品・原料の検査はもとより、製造環境・使用器具・従業員の手指の衛生チェックまでおこなっていただけます。 |
| 全体の注意事項 | ホモジバックスタンド(組立式)は付属しません。<br>バクットピペット及びバクットピペットスタンドは付属しません。<br>ホモジバック(サンプル袋)、サンプリングセットA(調理セット)、使い捨てスポイト(ピペット)、デリューションP(滅菌リン酸緩衝液)、BACcTシャーレ(使い捨て)、シャーレ廃棄袋などの消耗品は付属しません。 |
| 全体の備考 | 本社・整備工場在庫品 |

| | |
|---|---|
| 機械名 | BACcTクールインキュベーターM(冷却機能付培養器) |
| メーカー名 | 日本細菌検査株式会社(BACcT) |
| 型式 | No.001-CM2 |
| 外寸サイズ | 幅200×奥行210×高225(mm)<br>(電源コードを除く) |
| 庫内寸法 | 幅118×奥行92×高95(mm) |
| シャーレ培養可能枚数 | 最大60枚(20枚×3段) |
| 温度表示 | LCD(液晶表示) |
| 使用周囲温度 | 10～40℃ |
| 温度調節器 | IC温度センサー、PID制御<br>温度設定範囲5.0～45℃ |
| 温度分布精度 | ±1.0℃(35.0℃設定、無負荷、周囲温度25℃のとき) |
| 安全装置 | ヒューズ(3A)、温度ヒューズ |
| 加熱・冷却器 | セラミックヒーター、ペルチェ素子 |
| 電源 | 単相100～240V　50/60Hz |
| 消費電力 | 70W |
| 本体重量 | 3.7kg(メーカー取扱説明書より) |
| 特長・用途 | ペルチェ冷却方式を採用した軽量・小型培養器<br>ワイド入力電源に対応<br>乾式培地(フィルム培地)、BACcTシャーレの培養用 |
| 備考 | メーカー取扱説明書付<br>アース線付<br>2013年5月製<br>動作確認済 |

| | |
|---|---|
| 機械名 | BACcTステリライザー(常圧蒸気殺菌器) |
| メーカー名 | 日本細菌検査株式会社(BACcT) |
| 型式 | No.002-U2 |
| 殺菌方法 | 蒸気殺菌 |
| 本体外寸サイズ | 幅155×奥行215×高160(mm)<br>(電源コードを除く) |
| 加熱容器寸法 | 幅140×奥行140×高60(mm) |
| 有効寸法 | 幅140×奥行140×高60(mm) |
| シャーレ容器枚数 | シャーレ廃棄袋に入れて3検体分(BACcTシャーレ) |
| 材質 | 本体外装・加熱容器・スノコ:ステンレス鋼板(SUS304) |
| ヒーター | アルミ鋳込ヒーター |
| 安全装置 | ヒューズ(5A)、サーモスタット、温度ヒューズ |
| 電源 | 単相100V　50/60Hz |
| 消費電力 | 330W |
| 用途・特長 | フィルム培地(BACcTシャーレ)の殺菌用。<br>シンプルでコンパクトなので実験台の一角に置いて使用できます。<br>加熱容器に水を張り(すのこ部まで)、シャーレ廃棄袋に使用済フィルム培地を入れ、ふたを閉めたらスタートボタンを押すだけ。スタート後、約65分程で自動にスイッチが切れます。 |
| 備考 | メーカー取扱説明書付<br>アース線付<br>2013年5月製<br>動作確認済 |

| | |
|---|---|
| 機械名 | BACcTバランス |
| メーカー名 | 日本細菌検査株式会社(BACcT)<br>(製造元:株式会社エー・アンド・デイ) |
| 型式 | No.003-HL200i |
| 秤量 | 200g |
| 最小表示 | 0.1g |
| 直線性 | ±0.2g |
| 再現性(標準偏差) | 0.1g |
| 表示 | 7セグメントLCD(文字高13.5mm) |
| 動作温度・湿度範囲 | -5～35℃、85%R.H.以下(結露しないこと) |
| 電源 | 単三乾電池(4本)、または付属のACアダプター |
| 電池寿命(20℃) | 単三系マンガン乾電池:約500時間<br>単三系アルカリ乾電池:約1000時間<br>(取扱説明書より) |
| 計量皿寸法 | 直径130mm |
| 本体外寸サイズ | 幅130×奥行192×高51(mm)<br>(ACアダプタ・分銅を除く) |
| 本体重量 | 約500g(ACアダプタ・電池・分銅を含まず) |

| | |
|---|---|
| 特長 | 置き場所を取らないコンパクト設計スケール。<br>本体を立てて保管可能。<br>HOLDキーを押すだけの簡単操作で計量結果ホールド可能。<br>オートパワーオフ機能(5分以上動作しないと自動的に電源オフ)(機能をオフにすることも可能)。<br>風袋引き機能、容器をのせた状態でゼロ表示可能。<br>使用場所の地域に合わせて校正可能。 |
| 備考 | メーカー取扱説明書付<br>標準分銅(200g)付<br>ACアダプタ付<br>単三乾電池(4本)(動作確認用)付<br>動作確認済 |

| | |
|---|---|
| 機械名 | BACcTホモジマッシャー(すり潰し器) |
| メーカー名 | 日本細菌検査株式会社(BACcT) |
| 型式 | No.004 |
| 台座外寸サイズ | 幅175×奥行175×高45(mm) |
| 台座材質 | プレート:アルミ(アルマイト処理)<br>ダイヤプレート:アクリル樹脂 |
| ローラー材質 | 柄:木製<br>ローラー:ジュラコン樹脂 |
| 使用袋 | ホモジバック |
| 処理容量 | 総量50～100ml(メーカーWEBサイトより) |
| 特長・用途 | 簡便な手動式ホモジナイザー(すり潰し器)です。台座の凹凸面の上に試料をいれたサンプル袋(ホモジバッグ)を置き、その上を手動ローラーで前後左右に転がしサンプル袋に入った検体をすり潰します。 |
| 備考 | ホモジバックは付属しません。<br>動作確認済 |

| | |
|---|---|
| 機械名 | BACcTホモジバッグサポート(袋立て) |
| メーカー名 | 日本細菌検査株式会社(BACcT) |
| 型式 | No.005 |
| 適応バッグサイズ | 195×130(mm)(ホモジバック) |
| 材質 | ワイヤー:SUS304<br>土台:ABS |
| 用途・特長 | 検体の秤量に使用するサンプル袋立てです。<br>組立式。 |
| 備考 | メーカー取扱説明書(BACcTマグニファイアー用と合わせて1枚)付<br>ホモジバックは付属しません。<br>動作確認済 |

| | |
|---|---|
| 機械名 | BACcTマグニファイアー(ルーペ) |
| メーカー名 | 日本細菌検査株式会社(BACcT) |
| 型式 | No.006 |
| 倍率 | 2倍 |
| 材質 | レンズ:アクリル<br>プレート:ポリカーボネート |

| | |
|---|---|
| 寸法 | レンズ:直径90mm<br>プレート:100×180(mm) |
| 重量 | 360g(メーカーWEBサイトより) |
| 用途・特長 | コロニー観察用ルーペ(拡大鏡)です。<br>組立式。 |
| 備考 | メーカー取扱説明書(BACcTホモジバッグサポート用と合わせて1枚)付<br>動作確認済 |

| | |
|---|---|
| 機械名 | 専用トランク |
| メーカー名 | 日本細菌検査株式会社(BACcT) |
| 外寸サイズ | 幅605×奥行280×高330(mm)(突起物を含む) |
| 用途 | 上記機材がすべて収納できる専用トランクです。 |