9118　深絞り型自動真空包装機セット　大森機械工業(株)



特長
・標準より長いロングボディタイプ
・イーデーエム株式会社(EDM CORPORATION)製
　サーマルプリンター(THP301R-08)(日付印字機)付
・鮮明なカラー液晶画面を標準装備
・タッチパネルによる簡単操作
・メンテナンス性をさらに向上
・サニタリー性を向上

9118-3/4　真空ポンプ(8kW)

メーカー名	BUSCH
型式	RA 0250 D 5Z3
真空ポンプ 外寸サイズ	約 長 1000× 幅 700× 高 550(mm) {9118-1/4 深絞り型自動真空包装機（本体）}
真空ポンプ重量	250kg(真空ポンプ銘板より)
電源	三相 200V 50/60Hz
モーター	8kW 、4POLE 、TYPE:SF-PRF
到達真空度	0.5hPa(mbar)
推奨オイル	Busch VM 100
オイル量	6.5 リットル
備考	真空ポンプはスイス製（モーターは日本製）。 真空ポンプは 2015 年製。 真空ポンプ用取扱説明書（標準）と試験成績表付。

特長
・標準(7.5kW)より強力な、8kWモータータイプ

9118-4/4　ベルトコンベアー

メーカー名	マルヤス機械株式会社
型式	FB2C-VG-UD-309-300-250-IVH-12.5
タイプ	VG: 蛇行レス
原動タイプ	UD: 平行軸モータ下部取付タイプ
電源	三相 200V 50/60Hz
モータ出力	90W
ベルト幅	300mm
機長	2500mm
速度タイプ	IVH: 汎用インバータ変則
速度	12.5:7.7 ～ 30.7(m/min)
ベルト面までの 高さ	750 ～ 850(mm)（若干の傾斜タイプ）（調整可能） {9118-1/4 深絞り型自動真空包装機（本体）}
備考	ベルトコンベヤは 2016 年 4 月製。 ベルトコンベヤ用取扱説明書付。

9118-1/4　深絞り型自動真空包装機(本体)

型式	Vp-80N
包装能力 (MAX)	真空パック :10 ショット / 分 (MAX)
底材フィルム幅	300 ～ 420(mm) （現在ついているフィルム幅 :420mm）
使用フィルム	上部：ヒートシール可能な延伸プラスチックフィルム 下部：熱成形及びヒートシール可能なプラスチックフィルム 最大巻径 :370mm
絞り深さ	サイド引き 80mm （付属の金型は深さ 30mm と 75mm と 25mm）
成形方法	ヒートシール方式
マーク合わせ	透過式を標準装備
フィルム送り	サーボモータ駆動による間欠搬送式
横カット方式	シリンダーによるスライドカット式
縦カット方式	モータ直動回転刃式
スクラップ排出	巻き取り式、吸引式、または カット式
エアー使用量	0.6MPa/・150 リットル / ショット
本体電源・電力	三相 200V、約 13KVA （ブレーカー容量 50A）
本体外寸サイズ	長 4775× 幅 1071× 高 1575 ～ 1625(mm) （高さは調整可能）（フィルムを除く）（ロングボディ）
本体重量	約 1100kg
包装対象物	食品全般・雑貨・医療器具・工業用品 その他 （現品は食品工場で使用されていました）
金型	3 列タイプ 現在ついているもの :108×130× 深さ 30(mm) 交換用 1:108×172× 深さ 75(mm) 交換用 2:108×172× 深さ 25(mm)(2 タイプあり)
備考	本体は 2016 年 5 月製。 メーカー完成図書（取扱説明書他）付。

9118-2/4　サーマルプリンター用制御盤

メーカー名	イーデーエム株式会社 (EDM CORPORATION)
型式	THP301R-08
サーマルプリンター用 制御盤の 外寸サイズ	幅 700× 奥行 340× 高 900(mm) {9118-1/4 深絞り型自動真空包装機（本体）}
用途	サーマルプリンター（日付印字機）用別置き制御盤 サーマルプリンターの電源などを制御
備考	サーマルプリンター（日付印字機）の 印字部分及び操作液晶パネルは、 9118-1/3 深絞り型自動真空包装機（本体）} に設置。 サーマルプリンター（日付印字機）は 2016 年 4 月製。 サーマルプリンター（日付印字機）用取扱説明書付。

Date
Name

株式会社 ジャパン プロビジョン マシン
〒335-0026　埼玉県戸田市新曽南3-17-7
TEL (048)443-4653(代)　E-Mail info@jpm-web.net
FAX (048)443-1259　URL https://jpm-web.net